



TECHNICAL DATA SHEET

T8 FLUORESCENT LAMPS

BULB	NOMINAL WATTAGE	BASE	CODE	DESCRIPTION	INITIAL LUMENS	MEAN LUMENS	COLOR TEMP K	CRI	AVERAGE LIFE HOURS*	CASE QTY	NOMINAL LENGTH
T8	17	Med Bi Pin	91505	F17T8/Sky-Brite-30®	1260	1200	5000K	75	36,000	25	24"
T8	17	Med Bi Pin	91490	F17T8/730-Superior Life®	1325	1260	3000K	75	36,000	25	24"
T8	17	Med Bi Pin	91495	F17T8/735-Superior Life®	1325	1260	3500K	75	36,000	25	24"
T8	17	Med Bi Pin	91500	F17T8/741-Superior Life®	1325	1260	4100K	75	36,000	25	24"
T8	17	Med Bi Pin	91521	F17T8/830-Superior Life®	1350	1280	3000K	85	36,000	25	24"
T8	17	Med Bi Pin	91524	F17T8/835-Superior Life®	1350	1280	3500K	85	36,000	25	24"
T8	17	Med Bi Pin	91527	F17T8/841-Superior Life®	1350	1280	4100K	85	36,000	25	24"
T8	17	Med Bi Pin	91530	F17T8/Sky-Brite-90®	1280	1215	5000K	85	36,000	25	24"
T8	25	Med Bi Pin	91509	F25T8/730-Superior Life®	2080	1970	3000K	75	36,000	25	36"
T8	25	Med Bi Pin	91510	F25T8/735-Superior Life®	2080	1970	3500K	75	36,000	25	36"
T8	25	Med Bi Pin	91515	F25T8/741-Superior Life®	2080	1970	4100K	75	36,000	25	36"
T8	25	Med Bi Pin	91520	F25T8/Sky-Brite-30®	1970	1870	5000K	75	36,000	25	36"
T8	25	Med Bi Pin	91533	F25T8/830-Superior Life®	2150	2040	3000K	85	36,000	25	36"
T8	25	Med Bi Pin	91536	F25T8/835-Superior Life®	2150	2040	3500K	85	36,000	25	36"
T8	25	Med Bi Pin	91539	F25T8/841-Superior Life®	2150	2040	4100K	85	36,000	25	36"
T8	25	Med Bi Pin	91542	F25T8/Sky-Brite-90®	2040	1940	5000K	85	36,000	25	36"
T8	32	Med Bi Pin	81595	F32T8/730-Superior Life®	2850	2710	3000K	75	36,000	25	48"
T8	32	Med Bi Pin	81601	F32T8/735-Superior Life®	2850	2710	3500K	75	36,000	25	48"
T8	32	Med Bi Pin	81607	F32T8/741-Superior Life®	2850	2710	4100K	75	36,000	25	48"
T8	32	Med Bi Pin	81613	F32T8/Sky-Brite-30®	2750	2610	5000K	75	36,000	25	48"
T8	32	Med Bi Pin	71595	F32T8/730-Industrial	2850	2710	3000K	75	20,000	25	48"
T8	32	Med Bi Pin	71601	F32T8/735-Industrial	2850	2710	3500K	75	20,000	25	48"
T8	32	Med Bi Pin	71607	F32T8/741-Industrial	2850	2710	4100K	75	20,000	25	48"
T8	32	Med Bi Pin	71613	F32T8/750-Industrial	2750	2610	5000K	85	20,000	25	48"
T8	32	Med Bi Pin	91595	F32T8/830-Superior Life®	2950	2800	3000K	85	36,000	25	48"
T8	32	Med Bi Pin	91601	F32T8/835-Superior Life®	2950	2800	3500K	85	36,000	25	48"
T8	32	Med Bi Pin	91607	F32T8/841-Superior Life®	2950	2800	4100K	85	36,000	25	48"
T8	32	Med Bi Pin	91613	F32T8/Sky-Brite-90®	2800	2660	5000K	85	36,000	25	48"
T8	32	Med Bi Pin	91612	F32T8/Sky-Brite-Plus®	3100	2950	5000K	85	24,000	25	48"
T8	32	Med Bi Pin	72595	F32T8/830-Industrial	2950	2800	3000K	85	20,000	25	48"
T8	32	Med Bi Pin	72601	F32T8/835-Industrial	2950	2800	3500K	85	20,000	25	48"
T8	32	Med Bi Pin	72607	F32T8/841-Industrial	2950	2800	4100K	85	20,000	25	48"
T8	32	Med Bi Pin	72613	F32T8/850-Industrial	2800	2660	5000K	85	20,000	25	48"
T8	32	Med Bi Pin	72614	F32T8/865-Industrial	2900	2725	6500K	85	20,000	25	48"
6" U SHAPE T8											
T8	32	Med Bi Pin	81602	FB32T8/735/U6-Superior Life®	2650	2370	3500K	75	36,000	20	22.438"
T8	32	Med Bi Pin	81608	FB32T8/741/U6-Superior Life®	2650	2370	4100K	75	36,000	20	22.438"
T8	32	Med Bi Pin	81614	FB32T8/Sky-Brite-30®/U6	2600	2325	5000K	75	36,000	20	22.438"
T8	32	Med Bi Pin	91602	FB32T8/835/U6-Superior Life®	2800	2535	3500K	85	36,000	20	22.5"
T8	32	Med Bi Pin	91608	FB32T8/841/U6-Superior Life®	2800	2535	4100K	85	36,000	20	22.5"
T8	32	Med Bi Pin	91614	FB32T8/Sky-Brite-90®/U6	2750	2500	5000K	85	36,000	20	22.438"

* Average Life Hours measured at continuous burn.